

Balaton Kongresszusi Központ és Színház hangosítási rendszere:

Stúdió: 1 db YAMAHA M7CL 32+8 csatornás digitális keverőpult (8 aux, 4 db belső effekt, 6 group), 1 db Powersoft Digam 4x1000W-s erősítő, 1 db West Sound 1200 (Ágota) típusú erősítő, 2 db West Sound 600 (Ágota) típusú erősítő, 5 db West Sound 300 (Ágota) típusú erősítő, 2 db Soundking SKAA-600J erősítő, LEM DX24 40-bit-es digital loudspeaker processor (intelligens hangváltó) és TOA AC-120 electronic controller (kapcsolható hangváltó). Technics SL-PG5 cd lejátszó 2 db, Sony MDS-JE470 minidisc recorder, Technics RS-TR575M2 kétkazettás magnetofon és korszerű számítógép. Panasonic NV-HS825 videorecorder, Panasonic NV-FJ618 videorecorder, SMD-20P távirányított videokamera és Ikegami CMK-1480 monitorok. Kazettára, videokazettára, minidisc, cd-re és dvd-re hang, illetve képfelvételi lehetőség van. A stúdióban belső visszahallgatásra 2 db TOA F-505WP hangfal.

Amennyiben a produkció saját keverőpultot használ, úgy annak elhelyezéséről előzetes egyeztetés szükséges!

Nézőtéri hangsugárzók: 1 db JBL MP418S 600W-os subwoofer, 2 db JBL SRX-700 típusú 2000W-os két utas hangsugárzó, 8 db TOA 240 típusú 150W-os két utas hangsugárzó, 2 db Garry LIVE-M 400W-os, két utas hangsugárzó és 2 db Garry THUNDER 1000W-os subwoofer.

Színpadi technika: 1 db Soundcraft Spirit Live 8 típusú 16+4 csatornás keverőpult, 4 db TOA WM-4210 rádiós cardioid mikrofon, 2 db AKG SR80 rádiós (D 3700 fej) cardioid mikrofon, 4 db AKG C 1000 S kondenzátormikrofon, 12 db TOA DM-1300 cardioid mikrofon. 2 db TOA 240 típusú 150 W-s két utas monitorhangsugárzó. A színpad és a stúdió keverőpultja között 44 utas szimmetrikus csoportkábelrel jelküldési lehetőség. Tízcsatornás ügyelői rendszer (TOA VP-1240B) a színpad, a hangvezérlő, a fényvezérlő, az öltözők és a folyosók kapcsolatahoz, valamint a lámpák és fejtárcsák kezelőjéhez. Albreecht PMR446-Transceiver Joker 8 csatornás tolkie-wolkie (4db) az esetleges egyéb kapcsolattartásra.

Konferenciarendszer: Digiton infra rendszerű szinkrontolmács berendezés, max. négy nyelven 100 fő hallgatóság számára, négy fix tolmácsfülkével, ahol a tolmácsok Ikegami CMK-1480 monitoron követhetik az eseményeket. A max. öt konferenciaterem hangfelvételi lehetősége biztosított, a tolmácsolt nyelvek hangfelvételi lehetősége is megoldható, a termek között hang és videokapcsolat lehetséges, melynek hangosítása mobil rendszerekkel van megoldva fixen telepített TOA 240 típusú 150W-os két utas hangsugárzókkal és több mennyezeti hangszórós 100V-os rendszerrel. A termekben 2 db TOA WM-4210

rádiós cardioid mikrofon, 8 db TOA DM-1300 cardioid mikrofon, és húsz résztvevős vezetékes TOA konferenciarendszer működtethető. A mobil hangosítás tartalmaz Soundcraft Spirit E 12 12+2 csatornás keverőt, TOA M-243 hatsatornás keverőt, Sony SCD-XE670 cd lejátszót, Technics RS-TR575M2 kétkazettás magnetofont, videólejátszót, Ágota WS 300 erősítőt és TOA A-1061 ER 100V-os erősítőt. A nagyteremben és a konferenciatermekben videóvetítés Hitachi CP-X995W, SANYO PLC-X435 és Optoma EP 750 projektorokkal, valamint írásvetítő és diavetítő használata lehetséges.

Balaton Kongresszusi Központ és Színház világítási rendszere:

Fényvezérlő helyiség:

Vezérlőpult: - Compulite Spark fényvezérlő pult

Fényvezérlő: - 120 szabályozott áramkör (színváltók és effekt berendezések vezérléséhez)
- DMX kimenet
- MIDI interface
- programozható effektek
- 22 relatív csoporthúzó, 2x10 áramkör A-B csoportra osztva 20 különböző szabályozási görbe
- kezelőpanel 38 direkt áramkör vezérléséhez (az áramkörök 25 A-l terhelhetők)

Fényvetők:

Profil fényvetők:

6 db zoom lencsés 15-25 ° nyílásszögű 2000 W teljesítményű
4 db zoom lencsés 15-25 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
4 db zoom lencsés 15-45 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
8 db zoom lencsés 15-45 ° nyílásszögű 650 W teljesítményű

Prizmás konvex lencsés fényvetők:

6 db 10-60 ° nyílásszögű 2000 W teljesítményű
8 db 10-60 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
10 db 10-60 ° nyílásszögű 650 W teljesítményű

Fresnel lencsés fényvető:

6 db 15-55 ° nyílásszögű 2000 W teljesítményű
8 db 15-55 ° nyílásszögű 1000 W teljesítményű
10 db 10-55 ° nyílásszögű 650 W teljesítményű

Derítőlámpák:

10 db szimmetrikus tükrözésű 1000 W
4 db aszimmetrikus tükrözésű 1000 W

6 db Griven Professional 22°/45° 1000 W

15 db PAR 64 LP/LB 1000 W

Minden lámpa színezhető, jelenleg 12-féle színfólia áll rendelkezésre.

Fejgép:

1 db Coemar Testa MD 1200 W – s, mechanikus fókuszállítással és fényváltóval, rainbow és stroboszkóp funkció nélkül.

Intelligens lámpa:

1 db Martin Mac 500

2 db Martin Mac 250

Amennyiben a produkció saját fejjégeket használ, úgy annak elhelyezéséről előzetes egyeztetés szükséges!

Balaton Kongresszusi Központ és Színház színpadtechnikai rendszere:

A színház egész területén tilos a dohányzás! Tűzveszélyes és/vagy füsttel járó cselekmény külön engedélyhez kötött, melyet legalább három nappal az előadás előtt jelezni és jegyzőkönyveztetni kell a helyi tűzoltóságnál!

Színpadnyílás: 10 m x 5 m, fekete kihajtható feszített fallal (klapni) 2 x 0,5 m-el szűkíthető.

Színpad: 11 m x 10 m hasznos alapterületű, 7,6 m belmagasságú. Bővíthető 2 x 12 m-es előszínpaddal, melynek alapterülete 25 m², teherbírása 500 kg/m². Előszínpad igénylése esetén a nézőtér földszintjének első két sora és a zenekari árok nem használható! A színpadi padozat zöldre festett borovi fenyő, kérésre fekete balettszőnyegünkkel (kb. 120 m²) le tudjuk fedni. A színpadon igény esetén 8 db 1 m x 1 m-es 0,4 m magasságú zöld színű összerakható dobogó. Rendelkezünk négy belépős, 7 db-ól összerakható 10 m hosszú kórusemelvényvel.

Oldalszínpad: Minimális alapterületű, kb.: 2 x 20 m², melynek magassága 2,5 m-nél behatárolt.

Függönyök: Manuális mozgatású zöld bársony előfüggöny (nézőtéri) a színpad elejétől egy méterre. Fekete bársony háttérfüggöny (kör) mögötte 1 m-es közlekedővel, 1-1 db oldalsó függöny (lábak) és trégeren egy 2,5 m magas takaró (szuffita). A függönyök fix sín pályán mozognak, átkötésük nem lehetséges, kivéve a szuffita.

Díszlethúzó: 19 db 10 m hosszú tréger 200 kg teherbírással, ebből 5 db kézcsörlős és 14 db ellensúlyos kézi. A trégerek egymástól való távolsága változó, 0,3-0,5 m, alapmagasságuk 0,8 m, húzómagasságuk 6,6 m. A 2, 13, 19

kézi díszlethúzókat világítási tartónak vannak felhasználva. Körbejárható munkakarzat 5 m-es magasságban. A két oldalon a tornyok munkaszintje 2,5 m. **Zenekari árok:** 2 m x 10 m-es, padlózata a színpad padlózatához képest –2,6 m, a nézőtér első sorának padlózatához képest –1,4 m. A zenekari árok az alagsoron át közelíthető meg, kb. 20-30 fős zenekar számára biztosít elhelyezkedési lehetőséget.

Díszletraktár: Közvetlenül a színpadra és az utcára nyíló 1,5 x 3,2 m-es ajtókkal 10 m² alapterületű. Kívül 1,3 m magas 1,5 m²-es rámpa a pakoláshoz. A díszletraktárral átellenes oldalon pánikzárral felszerelt hangszigetelt 1 m x 2,1 m ajtó nyílik közvetlenül az utcára.

Öltözők: 6 db 20-30 m²-es öltöző (emeletenként kettő), öltözőnként 6-8 személy részére. Minden öltözőben zuhanyzóval ellátott fürdőszoba és WC található.

Nézőtér: A földszinti nézőtér befogadóképessége 360 fő, előszínpad, vagy zenekari árok használata esetén 325 fő. A földszinten pótszékek baleset és tűzvédelmi előírások miatt nem beállíthatók. Az erkély befogadóképessége 125 fő, az oldalerkélyeken lévő székek elhelyezkedésük miatt a közönség számára nem eladhatóak.

Büfé: Nyitvatartási ideje műsoronként változó.

Fűtés és légtechnika: Komplet elszívó és befűvő rendszer.

Egyéb: JEM ZR12-DMX típusú füstgép

Balaton Kongresszusi Központ és Színház termei és ezek férőhelyei:

1. szekcióterem (Básti): 80 férőhelyes,
2. szekcióterem (Kacsóh): 60 férőhelyes,

Konferenciaterem (Simándy): 300 férőhelyes, de a terem felosztható két egyenlő részre egy hangszigetelő válaszfallal. Így két 150 fős termet tudunk létrehozni.